

fortissimo

BÍLÝ

Primalex FORTISSIMO Bílý svými vlastnostmi uspokojí i nejnáročnější spotřebitele. Jeho vysoká mechanická odolnost (tř. 2 dle ČSN EN 13 300) dokonale splňuje požadavky kladené na moderní interiérové nátěry z hlediska omyvatelnosti i úplné otěruvzdornosti. Současně spolu s výbornou paropropustností a bělostí (nad 90% BaSO₄) jej lze jednoznačně považovat za nejvyšší kvalitu vnitřní malířský nátěr značky Primalex.



Technické parametry:

Doporučovaný zejména pro kuchyně, dětské pokoje a koupelny, kde je předpoklad vyššího zatěžování nebo přiležitostného kontaktu s vodou a parou. Běžné je tak možné použít navlhčenou houbičku pro setření nečistoty bez rizika poškození nátěru

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	9 - 11
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO ₄)	min. 90
Objemová hmotnost (kg/l)	1,45
Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly)	min. 5000
Odolnost proti otěru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	2
Přidržitost k betonu (MPa)	1,78
Propustnost pro vodní páru (m)	0,02
Obsah těkavých látek (%)	max. 42,5

Ředění

1. vrstva	1 objem. díl nátěru : 0,1 - 0,3 dílu vody dle savosti podkladu
2. vrstva	1 objem. díl nátěru : max. 0,2 dílu vody dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 24).

NEJKVALITNĚJŠÍ
OMYVATELNÁ
BARVA
PRIMALEX

VYSOKÁ
MECHANICKÁ
ODOLNOST

VÝBORNÁ
PAROPROPUSTNOST

Balení (objem, hmotnost):

1 l	4 kg
7,5 kg	15 kg
40 kg	

Aplikace:

