

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR® OŠETŘUJÍCÍ OLEJ, SPREJ

1. POPIS VÝROBKU

Xyladecor Ošetřující olej je nízkoviskózní, mírně aromatický ošetřující olej k ochraně a konzervaci povrchově neošetřeného zahradního nábytku z tvrdého dřeva (teak, dub, buk, meranti). Díky vynikajícímu hloubkovému účinku regeneruje, ošetřuje a oživuje starý, zašedlý a matný povrch dřeva. Na povrchu zcela zasychá a po vyschnutí je bez zápachu, odpuzuje vodu a nečistoty. Vytváří hedvábný povrch. V kombinaci s produktem Xyladecor Čistič dřeva je zvláště vhodný pro staré zašedlé dřevěné plochy.

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při suchém broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Zakryjte pracovní prostor krycí folií nebo papírem. Povrch dřeva očistěte, popř. zrenovujte produktem Xyladecor Čistič dřeva a lehce přebruste brusným papírem. Provedte zkušební nátřik na méně viditelném místě. Stříkejte rovnoměrně na dřevěné části ze vzdálenosti cca 25 cm. Po zaschnutí (po cca 5 hodinách) naneste druhý, popř. třetí nátěr. 15 minut po aplikaci vytřete nevsáknutý nátěr do sucha. Do zaschnutí nátěru chraňte povrch před deštěm.

UPOZORNĚNÍ:

Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

4. DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotek po cca 3 hodinách. Následný nátěr je možno aplikovat po 5 hodinách (při 20 °C / 50% relativní vlhkosti vzduchu). Nízká teplota a vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit zasychání. Nátěr je proschlý po 24 hodinách.

5. BALENÍ

500 ml

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

Až 7 m²/500ml, v závislosti na prostřiku a nasákavosti dřeva.

7. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, v uzavřeném originálním obalu při teplotě + 5 až + 30 °C. Chraňte před mrazem. Spotřebujte do 5 let od data výroby. Číslo šarže a datum výroby jsou vytištěny na obalu.

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

UPOZORNĚNÍ

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy.

POKyny PRO PRVNÍ POMOC

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení pokožky důkladně omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí, oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

R 12 Extrémně hořlavý

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

S 23 Nevdechujte aerosoly.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Hustota: 0,82 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,6 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,55 kg/kg produktu

Obsah netěkavých látek (sušiny): 19 obj. %.

Tento výrobek nepodléhá žádné kategorii VOC.

9. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100
Infolinka: 800 100 701
www.xyladecor.cz

10. DATUM VYDÁNÍ

listopad 2011

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, infolinka: 800 100 701**