

Alpina Magneto

Krycí barva

Magnetická stěna získaná nátěrem.

Rychlý a variabilní způsob, jak na stěnu upevnit důležité věci: informace, fotografie, dopisy, výkresy, vstupenky a jízdenky, tikety, recepty, plakáty, zkrátka vše, co chcete.

Velmi snadné zpracování, které by zvládly i děti, krásný optický vzhled, silné magnetické vlastnosti, bez obsahu rozpouštědel, nevodivá, bez stínících účinků (telefon, počítač atd.). Pro domácnost, do kuchyní nebo dětských pokojů, do kanceláří, do praxe nebo do obchodu.

Vhodný podklad:

- hladká stěna (zdívo, omítka, beton)
- tapety z vláknitého materiálu nebo strukturní tapety
- sádkartonové desky, stropní desky
- staré disperzní nátěry a omítky na bázi syntetické pryskyřice

Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Silně nasáklé podkladové materiály je nutno ošetřit hloubkovou penetrací Tiefengrund.

Správná příprava:

Prostor obložte fólií. Barvu před použitím dobře rozmíchejte. Váleček před zahájením mírně navlhčete vodou.

Zdařilý nátěr:

1. Nanášení základní barvy Magneto

Základní barvu Magneto naplňte do vhodné nádoby a dobře promíchejte. Barvu neředěte a nemíchejte s jinou barvou. Nanášejte sytý nátěr plochým štětcem, válečkem s malou plochou, na větší plochy válečkem z tkaniny s krátkým vlasem. Aby se dosáhlo optimálních vlastností přilnavosti, nanášejte 3 vrstvy. Doba čekání mezi jednotlivými pracovními postupy cca 6 hodin. Materiál a štětec nebo váleček chraňte proti vyschnutí, např. pomocí fólie. Barevný odstín: stříbrně šedá.

2. Nanášení krycí barvy Magneto

Po úplném vyschnutí základní barvy Magneto (24 hodin) se nanáší 2 vrstvy krycí barvy Magneto bílé nebo tónované štětcem nebo válečkem z beráncí kůže. Doba čekání mezi jednotlivými pracovními postupy cca 6 hodin. Štětec nebo váleček chraňte proti vyschnutí, např. pomocí fólie.

Magnetky Magneto

Magnetky udělají plnou silou „klik“ a drží!

Tip: O přestávkách při nanášení uchovávejte váleček v barvě nebo pevně ovinutý plastovým sáčkem. Čistění nářadí okamžitě po použití vodou a mýdlem.

Pozor: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol při stříkání a rozprašování. Během zpracování a vysychání zabezpečte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky okamžitě oplachujte postižené místo důkladně vodou. Zabraňte proniknutí barvy do kanalizace, do vody nebo zeminy. Nádobu uskladňujte na chladném místě, ale bez nebezpečí mrazu. Načaté nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Kvalita podle normy DIN EN 13 300: krycí schopnost - třída 2 při vydatnosti cca 7 m² / l, odolnost proti oděru za mokra - třída 1, odpovídá odolnosti proti oděru podle normy DIN 53 778, lesk - hedvábně lesklý.

Likvidace: Do recyklace odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Kapalné zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky materiálu jako vytvrzené barvy nebo jako domovní odpad.

Obsažené látky: polyvinylacetátová disperze, oxid titaničitý, silikáty, uhličitán vápenatý, voda, aditiva, konzervační prostředky. Obsahuje metylizothiazolinon, benzizothiazolinon.

Kód výrobku barvy a laky: M-DF01

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin) pro tento výrobek (kat. A/a): 75 g / l (2007), 30 g / l (2010). Tento výrobek obsahuje < 1 g / l látek VOC.

Balení: 1 litr

Vystačí až na 7 m² - při jednom nátěru na hladké plochy.

Alpina Farben GmbH
D-64369 Ober-Ramstadt
www.alpina-farben.de

Dovozce do ČR:
Český Caparol s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
Tel: +420 724 985 944