



O 1011

TEAKOVÝ OLEJ NA DŘEVO

směs přírodních olejů na zahradní nábytek

O1011-A-V....
PND: 01- 2336-06 C
SKP: 24.30.22

Složení: Směs lněných, terpentýnových a levandulových olejů a bezaromátových rozpouštědel.

Barevné odstíny: Bezbarvý - v barvě použitých surovin.

Použití: Teakový olej na dřevo jako přírodní produkt je vyroben podle skandinávské tradice. Vsakuje se hluboce do dřeva a zachovává dřevu přirozený vzhled a krásu (nevytváří lakovou vrstvu). Teakový olej je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, kde ošetřené plochy účinně chrání proti vodě a povětrnostním vlivům. O 1011 je vynikající ochranou zejména zahradního nábytku z teakového dřeva a jiných tvrdých exotických dřevin. Teakový olej není určen pro nátěry výrobků, které přicházejí do přímého styku s požívatiny, krmivy a pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Návod k použití: Olej před použitím důkladně rozmíchejte. Nanášejte štětcem nebo hadrem. Olej nechejte 10 minut vsakovat a nevsáklý zbytek poté roztřete. Přebytky oleje odstraňte suchým hadrem a plochu vytřete do sucha. Nové dřevo musí být napuštěno dvakrát. Optimální doba k zaschnutí oleje je minimálně 10 hodin. Zahradní nábytek musí být olejem ošetřován pravidelně 1x ročně.

Nanášení: Štětcem nebo hadrem při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75%

Ředidlo: již se neředí

Příklad nátěrového postupu:

* Zahradní nábytek (teakový)

1. 1x Teakový olej na dřevo, po cca 10 minutách nevsáklé přebytky oleje roztřete a celou plochu vysušte do sucha, schnutí 10 hodin
2. podle potřeby proveďte případné slabé přebroušení
3. nové dřevo ošetřete Teakovým olejem ještě jednou - dle bodu 1

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem DIN Ø 4 mm	11 s
Obsah netěkavých složek	nejméně 50 % hm.
VOC (=obsah těkavých organických látek)	570 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku	470 g/kg
Hustota	cca. 0,83 g/cm ³

Teoretická vydatnost: Vydatnost oleje záleží na reálné savosti daného dřeva.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost:

Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Požárně technické charakteristiky:

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna (odolná alkoholu), CO₂, postřiková mlha nebo prášek.

Teplota vznícení	> 200 °C
Bod vzplanutí	45 °C
Bod hoření	°C

Spalné teplo
Výhřevnost



MJ/kg.
MJ/kg.

ADR/RID 3 F1 UN 1263 Barva

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Teakový olej na dřevo obsahuje organická rozpouštědla (benzínová frakce, heptan, methylcyklohexan), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může napouštědlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Klasifikace - Xi, N

R věty - 10-38-43-51/53-67

S věty - pro veřejnost - 2-23-25-37-46-51-57-62

pro průmysl - 23-25-37-38-51-60-62

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.



Ekotoxikologické vlastnosti: Teakový olej není určen pro nátěry výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	<u>Název odpadu</u>	<u>ADR/RID</u>
08 01 11	Odpadní barvy a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
08 01 13	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	3 F1 1263
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing duben 2010