



R 7006 TOLUEN TECHNICKÝ

R7006-A-C....
PND: 01-2340-00 C
SKP: 24.30.22

Složení: Čirá bezbarvá kapalina, která obsahuje nejvýše 0,1 % benzenu.

Použití: K odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení. Technický toluen se nesmí používat k mytí pokožky! Nelze použít k ředění nátěrových hmot.

TECHNICKÝ TOLUEN“ ze sortimentu COLORLAK musí být od 15. 6. 2007 prodáván na doklad s uvedením identifikačních údajů nakupující osoby (IČO, ŽL, výpis z OR). Spotřebitelům musí být na prodejním místě k tomuto výrobku zamezen přístup.

Vlastnosti čističe:

Obsah těkavého organického uhlíku
Hustota
Barva
Číslo kyselosti

912 g/kg
cca 0,87 g/cm³
nejvíce 0 mg I₂
do 0 mg KOH/ 1g

Balení:

Dle aktuální ceníkové nabídky.

Skladovatelnost:

Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Požárně technické charakteristiky:

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. Ve vodě málo rozpustný, dobře rozpustný v org. rozpouštědlech., vhodné hasivo je pěna pro hašení polárních i nepolárních kapalin, vodní mlha, tříštěný proud

Teplota vznícení

520 °C

Bod vzplanutí

- 2 °C

Bod hoření

11 °C

Teplota varu

110 °C

Teplota tání

- 94,5 °C



ADR/RID 3 F1 UN 1294 Toluen

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Toluen je organické rozpouštědlo, které v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Má při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty, vyvolává bolesti hlavy, nevolnost, poruchy rovnováhy, případně až bezvědomí. Při chronické otravě se objevuje únava, nechutenství, bolesti hlavy, funkční poruchy nervového systému a v řídkých případech dermatózy, může dojít k poruchám krvevotvorby a nejsou vyloučeny ani závažné pozdní účinky na zdraví. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může toluen vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání

pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Klasifikace – F, Repr. kat. 3

R věty – 38-48/20-63-65-67

S věty – pro veřejnost – ZÁKAZ PRODEJE SPOTŘEBITELI
pro průmysl – 16-33-36/37-62

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

První pomoc:

Při nevolnosti opusťte pracoviště, při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Pracovníci přicházející do styku s uvedenými přípravky musí dodržovat pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterými musí být prokazatelně seznámeni ve smyslu § 133 ZP, ve znění vyhlášeném pod č. 74/1994 Sb.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhl. MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhl. MŽP O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

* Název odpadu		ADR/RID
07 07 04	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy	3 F1 1993
14 06 03	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	3 F1 1993
20 01 13	Rozpouštědla	3 F1 1993
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing duben 2010