

**U 6000
ŘEDIDLO****do polyuretanových nátěrových hmot**U6000-A-.....
PND: 01- 2154- 94 C
SKP: 24.30.22**Složení:** Směs organických rozpouštědel - esterů a aromatických uhlovodíků.**Použití:** K ředění polyuretanových a případně dalších nátěrových hmot, které mají toto ředidlo předepsáno.**Vlastnosti ředidla:**

Barva	nejvíce 30 mg J
Obsah těkavého organického uhlíku	751 g/kg
Hustota	cca 0,894 g/cm ³

Balení: Dle aktuální nabídky**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.**Požárně technické charakteristiky:**Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna (odolná alkoholu), CO₂, postřiková mlha nebo prášek.

Teplota vznícení	430 °C
Bod vzplanutí	28 °C
Bod hoření	42 °C
Spalné teplo	37,70 MJ/kg
Výhřevnost	35,52 MJ/kg

**ADR/RID 3 F1 1993 Hořlavá kapalina j.n.(ředidlo)****Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:**

Obsahuje organická rozpouštědla, která dráždí v přímém styku pokožku, oči a sliznice. Chraňte se při práci vhodnými ochrannými pracovními prostředky, zajistěte na pracovišti účinné větrání, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Výrobek je klasifikován dle zákona 157/1998 sb. O chemických látkách a přípravcích, nařízení vlády č. 25/1999 sb. a nařízení vlády 258/2001 sb.

**Klasifikace - Xn****R věty – 10-20/21-36/38-66-67****S věty – pro veřejnost - 2-16-24-29-46**
pro průmysl – 16-24

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:**COLORLAK a.s.**, Tovární 1076, 686 02 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz

Ředidlo vzhledem k obsahu organických rozpouštědel může působit narkoticky a dráždivě, při překročení limitů může způsobit nevolnost až „opilost“, možnost poškození CNS, jater a ledvin. Při kontaktu s pokožkou dochází k odmaštění, vysušení a podráždění pokožky až zánětu kůže. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	<u>Název odpadu</u>	<u>ADR/RID</u>
07 07 04	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy	3 F1 1993
20 01 13	Rozpouštědla	3 F1 1993
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing 6/2010