

mykostop

Primalex MYKOSTOP je speciální ořezuvzdorný nátěr s velmi dobrou kryvostí, vysokou bělostí (min. 92% BaSO₄) obsahující navíc účinné fungicidní látky, které likvidují plísně a současně mají i preventivní protiplísňový charakter.



Technické parametry:

Vhodný do jakýchkoliv vnitřních vlhkých nebo špatně větratelných místností např. koupelny, WC, sklepy, chodby a jiné technické prostory, kde se plísně již vyskytly nebo jako prevence proti jejich vzniku

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

7 - 11

Bělost (% BaSO₄) min. 92

Objemová hmotnost (kg/l) 1,51

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) 0

Přidržitost k betonu (MPa) 0,59

Propustnost pro vodní páru (m) 0,02

Obsah těkavých látek (%) max. 46

Účinnost proti plísním fungistaticky účinný

Ředění

1. vrstva 1 objem. díl nátěru : 0,1 - 0,3 dílu vody dle savosti podkladu

2. vrstva 1 objem. díl nátěru : 0,1 - 0,2 dílu vody dle savosti podkladu

**PROTI
PLÍSNÍM**

**ÚČINNÉ
FUNGICIDNÍ
LÁTKY**

**VYSOKÁ
BĚLOST**
(min 92% BaSO₄)

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Balení (objem, hmotnost):

1 l 4 kg

7,5 kg

Aplikace:

